

使用AT-Link离线功能将多个工程代码合并烧录

Questions: 类似方案商和终端用户分别设计的各自工程文件代码，如何使用 AT-Link 离线功能将代码合并烧录？

Answer:

以两个不同用户甲和乙的工程文件代码 A 和 B 为例，简单描述操作步骤如下：

1. 用户甲用 ICP 工具新建离线项目，烧录文件列表添加代码 A（离线项目配置中可以指定固定序列号的 AT-Link、离线项目限制只允许使用一次、限制烧录次数等功能）
2. 配置完成将该离线项目文件保存到电脑，然后可以远程发送给用户乙
3. 用户乙用 ICP 工具打开收到的离线项目，然后在烧录文件列表处添加代码 B（离线项目只允许添加烧录文件，不允许进行其他任何配置的修改），再次保存离线项目到电脑或者直接保存到 AT-Link
4. AT-Link 选中激活该离线项目，进行离线烧录

参考文档：

AN0065_AT32F415_Security_Library_Application_Note，或者其他型号 SLib 应用笔记的 4.2 章节：方案商和终端用户代码合并烧录

UM0004_AT-Link_User_Manual

类型： 开发工具

适用型号： AT-Link

主功能： 离线烧录

次功能： 无

文档版本历史

日期	版本	变更
2023.3.23	2.0.0	最初版本

重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和/或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损失的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独立负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和/或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2023·雅特力科技·保留所有权利